

BOMBAS

Y MOTO-

RES

BOMBAS

Bombas de alta presión italianas marca inter pump .
 " con culata niquelada para una mayor durabilidad y rendimiento en sus equipos "



W953		
Caudal	11.5 l/min	3.04 GPM
Presion	172 bar	2500 psi
Revoluciones		1750 rpm
Potencia		5.5 hp
Peso		7.9 kg
Dimensiones	225 x 221 x 139 mm	



W913		
Caudal	15l/min	3.96 GPM
Presion	130 bar	2300psi
Revoluciones		1750 rpm
Potencia		5.5 hp
Peso		14kg
Dimensiones	298 x 224 x 176 mm	



W921		
Caudal	15l/min	4 GPM
Presion	200 bar	2900 psi
Revoluciones		1750 rpm
Potencia		7.5 hp
Peso		14.5 kg
Dimensiones	321 x 224 x 176 mm	

BOMBAS



W995		
Caudal	13l/min	3.43 GPM
Presion	90 bar	1300 psi
Revoluciones		1750 rpm
Potencia		3 hp
Peso		8.5 kg
Dimensiones	238 x 221 x 138 mm	



WS104		
Caudal	30l/min	7.92 GPM
Presion	100 bar	1450 psi
Revoluciones		1450 rpm
Potencia		7.5 hp
Peso		20.5 kg
Dimensiones	331 x 300 x 186 mm	



4015		
Caudal	15 l/min	3.96 GPM
Presion	400 bar	5800psi
Revoluciones		1750 rpm
Potencia		5.5 hp
Peso		19.5kg
Dimensiones	350 x 244 x 159 mm	



**INTERPUMP
GROUP**



**INTERPUMP
GROUP**





Modelo 280



Modelo 820



Modelo 2520



Modelo 6020

PISTON PUMPS, SOLID SHAFT, BRASS MANIFOLD
Belt Drive

PUMP MODEL	MAXIMUM FLOW		MAXIMUM PRESSURE		RPM	SHAFT	POWER	
	gpm	lpm	psi	bar			hp	kW
280	3.0	11.4	1000	69	1330	16.5 mm	2.1	1.5
290	3.5	13.3	1200	83	1200	16.5 mm	2.9	2.1
333	4.0	15.2	1200	83	1070	16.5 mm	3.3	2.4
430	5.0	19.0	1000	69	1040	16.5 mm	3.4	2.5
323	5.0	19.0	1500	103	1000	20 mm	5.1	3.8
623	6.0	22.8	1200	83	850	25 mm	4.9	3.6
820	10.0	38.0	1000	69	940	25 mm	6.8	5.1
390	12.0	45.4	600	41	1200	20 mm	4.9	3.6
1010	13.0	49.4	700	48	900	25 mm	6.2	4.6
2520*	25.0	95.0	800	55	772	30 mm	13.7	10.1
6040	40.0	152.0	1500	103	500	45 mm	41.1	30.4
6020	60.0	228.0	1000	69	500	45 mm	41.1	30.4

*Available as a model 2520C with flushed inlet manifold

PISTON PUMPS, SOLID SHAFT, 316 STAINLESS STEEL MANIFOLD
Belt Drive

PUMP MODEL	MAXIMUM FLOW		MAXIMUM PRESSURE		RPM	SHAFT	POWER	
	gpm	lpm	psi	bar			hp	kW
281	3.0	11.4	1000	69	1330	16.5 mm	2.1	1.5
291	3.5	13.3	1200	83	1200	16.5 mm	2.9	2.1
331	4.0	15.2	1200	83	1070	16.5 mm	3.3	2.4
431	5.0	19.0	1000	69	1040	16.5 mm	3.4	2.5
621	6.0	22.8	1200	83	850	25 mm	4.9	3.6
821	10.0	38.0	1000	69	940	25 mm	6.8	5.1
1011	13.0	49.4	700	48	900	25 mm	6.2	4.6
6041	40.0	152.0	1500	103	500	45 mm	41.1	30.4
6021	60.0	228.0	1000	69	500	45 mm	41.1	30.4



Rotacion haia delante



Rotacion hacia atras



Reguladores de presión



Descargadores



Válvula de apertura



Amortiguador de pulsaciones



Medidores de presión



Válvulas térmicas



Pistolas



Lanzas




Filtros de entrada





KTM45M PISTONES CERAMICA		
Caudal	35l/min	9.3 GPM
Presion	50bar	750 psi
Revoluciones		280 rpm
kW		3.3
MPa		5
Potencia		4.5 hp
Peso		37.5 kg
Dimensiones	457x340x196	



KFM5M PISTONES CERAMICA		
Caudal	109 l/min	28.8 GPM
Presion	50 bar	750 psi
Revoluciones		370 rpm
kW		10.4
MPa		5
Potencia		14.2 hp
Peso		64 kg
Dimensiones	597x367x285	



MK9M5B VÁLVULA DE BOLA MANGAS DE CERÁMICA		
Caudal	217l/min	57 GPM
Presion	50bar	750 psi
Revoluciones		289 rpm
kW		21
MPa		5
Potencia		28 hp
Peso		416 kg
Dimensiones	900x745x410	

Disponible referencia MK9M5D Válvula de disco de cerámica 750 psi

Disponible referencia MK9M8B de acero de válvula de bola 1160 psi

Disponible referencia MK9M8D Válvula de disco de acero 1160psi



MF7M5B VÁLVULA DE BOLA MANGAS DE CERÁMICA		
Caudal	202 l/min	53 GPM
Presion	50 bar	750 psi
Revoluciones		218 rpm
kW		19.2
MPa		5
Potencia		26.2 hp
Peso		255 kg
Dimensiones	583x359x834	



Valvulas y accesorios

Bombas de embolo

Bombas de piston

Pratissoli



Pratissoli





Bombas
Motores
Valvulas de regulacion de presion
Valvulas de seguridad
Noozles
Pistolas y lanzas
Reductores y multipladores



